

مهم ترین و پایه ای ترین دستور در استریسک دستور Dial است. با این دستور می توانیم ارتباط بین دو یا چند داخلی یا channel را فراهم کنیم.

شکل کلی دستور به صورت زیر است:

Dial(Technology/Resource&[Technology2/Resource2[&...]], [timeout, [options, [URL]]])

Technology/Resource

قسمت اول ، نوع تکنولوژی مثل sip یا iax یا pjsip می تواند باشد و قسمت resource هم می تواند شماره داخلی یا ترانک یا هر چنلی باشد.

قسمت های بعدی timeout و options و URL اختیاری است و می تواند لحاظ نشود.

Timeout : محدودیت زمانی برای مدت زمان زنگ خوردن است. و اگر داخلی مقابل آزاد باشد ، و این پارامتر لحاظ نشود ، dial به صورت نامحدود ادامه پیدا می کند.

قسمت options

گزینه های می توانیم در این قسمت در نظر بگیریم

از پرکاربردترین این تنظیمات می توان به پارامتر g اشاره کرد، زمانی که از این پارامتر استفاده می کنیم. بعد از قطع کردن تماس از سمت جواب دهنده ، dialplan به priority بعدی می رود و تماس برای تماس گیرنده قطع نمی شود.

مثال:

Exten=>10,1,Dial(sip/100,5000,g)

Exten=>10,2,agi(agi.php)

مثال های از این دستور:

Dial با 30 ثانیه ای:

Same=>n,dial(sip/100,30)

Dial به دو داخلی و 50 ثانیه ای

Same=>n,dial(sip/100&sip/101,50)

پارامتر A(x)

با استفاده از این پارامتر بعد از جواب دادن تماس ، پیامی برای شخص جواب دهنده پخش می شود.

x همان نام فایل است که میخواهیم پخش شود.

به عنوان مثال

Exten=>100,1,dial(sip/100,,A(filename))

پارامتر m(class)

با استفاده از این پارامتر می توانیم بجای صدای زنگ خوردن، صدایی برای تماس گیرنده پخش کنیم

به عنوان مثال:

یک moh جدید به نام newMoH در ایزابل تعریف کرده ایم، در دایال پلن بصورت زیر از آن استفاده می کنیم:

Exten=>100,1,dial(sip/100,,m(newMoH))